

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |                | Ilość                                                                                                                                                                         | Krot.    | Jedn. |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1 DROGA Nr 220/385 o długości 1 080mb                   |                |                                                                                                                                                                               |          |       |
| 1.001                                                   | KNR 201/119/3  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                                                               | 1,080    | km    |
| 1.002                                                   | KNR 231/1401/6 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie, 1 080 m x 3,5 m                                                                                       | 3 780,00 | m2    |
| 1.003                                                   | KNR 231/1401/7 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie , 1 080 m x 3,5 m                                                                                      | 3 780,00 | m2    |
| 1.004                                                   | KNR 231/104/3  | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm , 1 080 m x 3,0m                                                       | 3 240,00 | m2    |
| 1.005                                                   | KNNR 6/113/2   | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm , 1 080m x 3,0 m                                                                                           | 3 240,00 | m2    |
| 1.006                                                   | KNNR 6/113/4   | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm 1 080 m x 3,0 m                                                                                             | 3 240,00 | m2    |
| 1.007                                                   | KNR 201/217/5  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II-rowy obustronne 1 080 mb x 1,1 m3 x 2<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 2 376,00 | m3    |
| 1.008                                                   | KNNR 6/1301/1  | Naprawy dróg gruntowych , plantowanie poboczy -profilowanie 1 080 mb x 0,5 m x 2                                                                                              | 1 080,00 | m2    |
| 1.009                                                   | KNNR 6/1301/2  | Naprawy dróg gruntowych,plantowanie poboczy -zagęszczenie 1 080 mb x 0,5 m x 2                                                                                                | 1 080,00 | m2    |