

| Przedmiar Robót | | | | | |
|---|----------------|---|-----------|-------|-------|
| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
| 1 DROGA Nr 22 o długości 3 510 mb | | | | | |
| 1.001 | KNR 201/119/3 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 3,510 | | km |
| 1.002 | KNR 231/1401/6 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie 3 510 m x 3,5 m | 12 285,00 | | m2 |
| 1.003 | KNR 231/1401/7 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie 3 510 m x 3,5 m | 12 285,00 | | m2 |
| 1.004 | KNR 231/104/3 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 3 510 mb x 3,0m | 10 530,00 | | m2 |
| 1.005 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm 3 510 mb x 3,0 m | 10 530,00 | | m2 |
| 1.006 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm 3 510 mb x 3,0 m | 10 530,00 | | m2 |
| 1.007 | KNR 201/217/5 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II·rowy obustronne 3 510 mb x 1,1 m3 x 2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 7 722,00 | | m3 |
| 1.008 | KNR 231/1404/2 | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0.5·m , 6 szt | 24,00 | | m |
| 1.009 | KNNR 6/1301/1 | Naprawy dróg gruntowych , plantowanie poboczy ·profilowanie 3 510 mb x 0,5 m x 2 | 3 510,00 | | m2 |
| 1.010 | KNNR 6/1301/2 | Naprawy dróg gruntowych,plantowanie poboczy ·zagęszczenie 3 510 mb x 0,5 m x 2 | 3 510,00 | | m2 |
| 2 Droga Nr 20 -mijanki 9 szt | | | | | |
| 2.001 | KNR 231/1401/7 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie 23 m x 3,0 m x 9 szt | 621,00 | | m2 |
| 2.002 | KNR 231/104/3 | Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 23 m x 3 ,0 m x 9 szt | 621,00 | | m2 |
| 2.003 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm 23 m x 3,0 m x 9 szt | 621,00 | | m2 |
| 2.004 | KNNR 6/113/4 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm 23 x 3,0 m x 9 szt | 621,00 | | m2 |